

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av			Datum
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m ²)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

INVENTERINGSPROTOKOLL – GOLVMASSOR

INVENTERINGSPROTOKOLL - SOELVMASSOR					
Provnummer	Placering	Inbyggt ¹	Halt mg/kg	Yta m²	PCB ² kg
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
Totalt					

¹ Kryssa i om golvet är inbyggt (ej öppet exponerat).

² Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:

$$\text{Halt (mq/kg)} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

1.000.000

Information

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor

PCB kan finnas i golvmassor, av märket *Acrydur*, som lades in 1956 – 1973.

Golven lades främst in från mitten av 60-talet. Acrydurgolv är plastbaserade halkskyddande golvmassor. De finns till exempel inom storkök och industri, men kan även finnas i tvättstugor eller på balkonger. Öppet exponerade golvmassor bör bytas snarast, inbyggda golvmassor dokumenteras för senare omhändertagande.

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning – inventerad PCB (Blankett B).

Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), som sänds till Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö eller via e-post till miljo@malmo.se.

Behandling av personuppgifter – allmän information

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.